

Checklist HELU Connectivity Solutions - systémy vlečných řetězů

Checklist for Energy Chain Systems (Attach Sketch/Drawing, if available)

Kontaktní informace *Contact Details*

Společnost:

Company:

Adresa:

Location:

Kontakt.osoba:

Contact Person:

Oddělení:

Department:

E-mail:

E-mail:

Tel:

Název projektu:

Project name:

1. Uspořádání *Type of Arrangement*



☐ Samonosný
Unsupported



☐ Samonosný nahoru/dolů
Unsupported up/down




☐ Samonosný převisle
Free Overhang




☐ Kluzná aplikace
Gliding/Sliding



☐ Stojící vertikálně
Vertical Standing



☐ Visící vertikálně
Vertical Hanging



☐ Ležící na boku
On the Side



☐ Circular
Circular/Oscillating

☐ Ostatní (viz příložený
výkres)
*Other Type of Arrangement
(See possibly enclosed Sketch or
Drawing)*

2. Konstrukce *Type of Design*

Materiál řetězu:
Chain Material:

☐ Plast
Plastic

☐ Ocel
Steel

☐ Nerez. ocel
Stainless Steel

Typ:
Design Type:

☐ Otevřený
Open

☐ Zavřený
Closed (covered)

3. Podmínky provozu *Application / Environmental conditions*

Řetěz bude použit:
The chain is operated:

☐ Uvnitř (*indoors*)

☐ Venku (*outdoors*)

☐ Uvnitř i venku (*both*)

Teplotní rozsah
Temperature range: .. from / to ...

od ____ °C do ____ °C

Popis stroje a provozu:

Machine- / Operation description

Specifické parametry:

Other environmental conditions:

(kyseliny, louhy, oleje, prach, výbušné prostředí, vysoká vlhkost, čisté prostory atd.)
(*acids, alkalis, oils, dust, explosive protection, high humidity, clean rooms, etc.*)

Vypněný Checklist zašlete zpět na zákaznické oddělení:
Send the completed Checklist back to the customer service department:

HELUKABEL CZ s.r.o.
Důl MAX 39, 273 06 Libušín
Tel: +420 312 672 320
+420 312 672 622
prodej@helukabel.cz

4. Provozní parametry *Operating Parameters:*

Max vzdálenost pohybu L: _____ [mm]
Max. travel distance L:

Odsazení pevného bodu X: _____ [m] (Pokud pevný bod není vystředěn, musí být uveden směr odsazení)
Fixed point offset X: (Fixed point not centered, be sure to specify the direction of the offset.)

Dodatečná pohybová vzdálenost q_z : _____ [kg/m] (viz konfigurace kabelu a hadice)
Moving additional load (as an initial guideline) q_z : (Refer to the cables or hoses in configuration)

Rychlost pohybu V: _____ [m/s]
Travel speed V_{max} :

Zrychlení a: _____ [m/s²]
Operational acceleration a_{max} :

Příčné zrychlení a : _____ [m/s²]
Possibly lateral acceleration a_q :

5. Instalační podmínky

Installation Conditions

Max. konstrukční šířka pro kompletní řetěz: _____ [mm]
Max. width for the entire energy chain system:

Max. konstrukční výška pro kompletní řetěz: _____ [mm]
Max. height of the entire energy chain system:

6. Výplň *Cable details*

Typ kabelu <i>Cable</i>	Diameter Průměr Ø [mm]	R Poloměr ohybu [mm]	Weight Hmotnost [kg/m]

(Samostatná konfigurace konfekce na vyžádání) / (List pinout separately upon request.)

Hose Hadice	Diameter Průměr Ø [mm]	R Poloměr ohybu [mm]	Weight Hmotnost [kg/m]	Medium Medium	Work. Pressure Provozní tlak [bar]

Date:

Datum: _____